業界初
（当社調べ）

これからはラボ用ポンプもサブスク



発売以来研究開発用途で広くご採用いただいてきた
Qポンプに買わずに使うという新しい価値
「**ポンプのサブスクサービス**」誕生

JASIS展示会出展キャンペーン実施

9月4日（水）～11月3日（日）まで

キャンペーンコード | **QML248C**

詳細はこちらから



3つのポイント

研究・実験の期間
だけ利用し、
終われば返却
（契約期間は月単位、1ヶ月から設定可能です）

購入予算が付かなくても
安価で手軽に
利用可能

ポンプメーカーの
サービスなので
安心性能

TACMINA 株式会社 タクミナ

サブスク窓口 TEL: 06-7178-4508 Email: tac_subsc@tacmina.co.jp

展示会出展情報 **JASIS 2024**

会期 2024年 9月4日(水)～6日(金)
会場 幕張メッセ国際展示場

8ホール
小間番号 8A-605

■ポンプ型式 SUB-QI

機　種	100		60		30	10
流　量	0.1～100mL/min		0.1～60mL/min		0.1～30mL/min	0.1～10mL/min
最高吐出圧力	0.3MPa		0.6MPa		1.0MPa	2.0MPa
接液部材質	TT	6T	TT	6T	6T	6T
接続口径 チューブ径	吐出1/8 × 吸込1/4（チューブは付属しません）					
電源	100V専用　プラグ付き（ケーブル2m）					

名　称	TT	6T
形　状		
ポンプヘッド	PTFE	SUS316
ダイヤフラム	PTFE/CR	PTFE/CR
シート弁・ パッキン	特殊フッ素ゴム （パーフロ）	特殊フッ素ゴム （パーフロ）
継　手	PTFE	SUS316

■制御機能

手動運転	0.1mL/min または 0.01mL/min 単位で設定可能
パルス入力 比例運転	0.1～999.9mL/pulse または 0.1～999.9L/pulse
アナログ入力 比例運転	目標値（SV）と最大流量（HV）の設定により制御可能

- すぐれた定量性・応答性
- 脈動のない連続一定流
- 流量設定・校正がカンタン
- 長期間変わらない送液精度
- 液を漏らさず、変質させない
- 配管閉塞・空運転でも壊れない



■入出力信号仕様

信　号		仕　様
アナログ	入力	1ポート DC4-20mA 入力抵抗：約110Ω
デジタル	入力	2ポート 無電圧接点 オープンコレクタ※1 最大パルス数：6000pulse/min 最小パルス幅：5msec（ON時間） 以下から選択して割り付け： パルス入力、停止／運転入力、レベル入力、MAX運転入力
	出力	2ポート DC25V　10mA 以下から選択して割り付け： 単位パルス出力、警報出力、動作出力

※1 オープンコレクタの残留電圧は1V以下となるようにしてください。
*デジタル信号はシンクロジック（NPN）です。

各ニーズに応じたスムーズフローポンプをラインアップ
研究から実装プロセスへスムーズにスケールアップ


ラボ用ポンプ　→　量産プロセス用ポンプ




［流量］　5μL～5mL/min



～100mL/min



～30L/min



～300L/min

※上記は販売商品の一例です。詳細はお問い合わせください。

サブスクリプションサービス詳細
会員登録・価格についてはこちらから
https://www.tacmina.jp/

株式会社 タクミナ
〒541-0047　大阪市中央区淡路町2-2-14
サブスク窓口
TEL 06-7178-4508
Email tac_subsc@tacmina.co.jp
www.tacmina.jp　証券コード 6322

・本サービスは日本国内での利用に限らせていただきます。
・サービス/製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。