


えっ！こんなサービスがあったのか！

ラボ用ポンプのサブスク

● サービス紹介編



今すぐ検索！

タクミナ サブスク



TACMINA

ポンプの特長

- 脈動のない連続一定流
- 懸濁液・スラリー液を安定送液
- 長期間変わらない送液精度
- 液を漏らさず、変質させない
- すぐれた定量性・応答性
- 流量設定・校正がカンタン
- 配管閉塞・空運転でも壊れない



■ポンプ型式 SUB-QI

機 種		100				60		30		10	
流 量		0.1～100mL/min				0.1～60mL/min		0.1～30 (27) ※1mL/min		0.1～10mL/min	
最高吐出圧力		0.3MPa				0.6MPa		0.1MPa		2.0MPa	
接液部材質	標準タイプ	TT	6T	VE	VF	TT	6T	6T		6T	
	スラリータイプ	TTCT		6T6T		TTCT	6T6T	TTCT	6T6T	6T6T	
接続口径 チューブ径		吐出1/8 × 吸込1/4 (チューブは付属しません) ※2									
電 源		AC100V専用プラグ付き (ケーブル2m)									

※1: () 内は接液部材質がTTCT (PTFE) の場合です。 ※2: 接液部材質PVCの場合、φ4 x φ6チューブ接続となります。

接液部材質	標準タイプ				接液部材質	スラリータイプ	
	TT	6T	VE	VF		TTCT	6T6T
形 状					形 状		
ポンプヘッド	PTFE	SUS316	PVC	PVC	ポンプヘッド	PTFE	SUS316
ダイヤフラム	PTFE/CR	PTFE/CR	PTFE/CR	PTFE/CR	ダイヤフラム	PTFE/CR	PTFE/CR
シート弁・パッキン	特殊フッ素ゴム (パーフロ)	特殊フッ素ゴム (パーフロ)	EPDM	特殊フッ素ゴム	Oリング	特殊フッ素ゴム (パーフロ)	特殊フッ素ゴム (パーフロ)
継 手	PTFE	SUS316	PP	PP	チャッキボール	セラミック	SUS316

■制御機能

手動運転	0.1mL/min または 0.01mL/min 単位で設定可能
パルス入力 比例運転	0.1~999.9mL/pulse または 0.1~999.9L/pulse
アナログ入力 比例運転	目標値 (SV) と最大流量 (HV) の設定により制御可能

株式会社 タクミナ

サブスク事業 〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

お問い合わせは下記連絡先まで

TEL 06-7178-4508

Email tac_subsc@tacmina.co.jp

www.tacmina.jp 証券コード 6322

・本サービスは日本国内での利用に限らせていただきます。
・サービス/製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。

T-119 (3) -
2025/7/I -

