

次のリークディテクター（漏れ検査器）を、お探しですか？

リークディテクター（メーカー/型式問わず）の買い替えて、大幅ディスカウント！



NEW

Old



**30%
OFF**

まずはお問合せ下さい

当社のリークディテクターラインナップから、今お使いの機種種の相当品を選定するところからサポートいたします。

お問い合わせ窓口： info@busch.co.jp

21kg 軽量コンパクトモデル

リークディテクター ASM310

特色とベネフィット

- 1 クラス最小・最軽量の筐体と優れた検出感度
- 2 オイルフリーで省メンテナンス
- 3 スニッファー法、スプレー法の両方が可能
- 4 トレーサーガスはヘリウムと水素に対応
- 5 大型かつ高解像度のタッチパネルスクリーンを搭載
- 6 直感的なメニューで操作が簡単
- 7 USBポートを備え、測定データの転送が容易



	ASM 310
テスト方式	スニッファー、スプレー
検出ガス	ヘリウム、水素
最小検出リーク量(スニッファー法)	$1 \cdot 10^{-7}$ mbar l/s
最小検出リーク量(スプレー法)	$1 \cdot 10^{-12}$ mbar l/s
電源	90-240 VAC (50/60 Hz)
最大消費電力	300 VA
起動時間 (20℃C)	<2 min
応答時間	<1 s
使用温度 最低	10℃
使用温度 最高	40℃
サウンドレベル (EN ISO 2151)	<45 dB(A)
質量	21 kg
外形寸法 (L x W x H)	350 x 254 x 415 mm



日本ブッシュ株式会社 www.busch.co.jp | info@busch.co.jp | 神奈川県平塚市めぐみが丘1-23-33